



# Mini Ratschenschrauber

• **10** <sup>3/8</sup>

**Artikel-Nr.:** 9021P-2

**EAN:** 4000896184545

## Produktinformationen

- Kurze Bauform
- Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm
- Komplet geschlossener Kopf verhindert Eintritt von Spänen o.ä.
- Vibrationsarm
- Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6.3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 103 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 3.90 m/s<sup>2</sup>
- Rechts-/Linkslauf: einstufig (rechts/links)
- Kälteisolierender Griff
- Gesamtlänge: 150 mm
- Abtrieb: **10** <sup>3/8</sup>
- Netto-Gewicht (kg): 0.5 kg
- Anzugs-Drehmoment maximal: 54 Nm
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 92 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 300
- Luftbedarf [l/min]: 103 l/min (1.7 l/sec)



## TECHNISCHE ANGABEN

- **Abtrieb** : 10<sup>3</sup>%
- **Anzugs-Drehmoment maximal** : 54 Nm
- **Betriebsdruck (bar)** : 6.3 bar
- **Gesamtlänge** : 150
- **Handgriff** : Kälteisolierender Griff
- **Kupplungsstecker** : Nennweite 7,2 (inklusive)
- **Luftanschluss Einlass (vom Kompressor)** : Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4")
- **Luftbedarf l/min** : 103 l/min
- **Länge** : 150 mm
- **Netto-Gewicht** : 0.5 kg
- **Rechts-/Linkslauf** : einstufig (rechts/links)
- **Schall-Druckpegel** : 92 dB(A) Lp A
- **Schall-Leistungspegel** : 103 db(A) Lp W
- **Schlauchdurchmesser (empfohlen)** : 10 mm
- **Umdrehungen/Minute** : 300
- **Vibrationsbeschleunigung** : 3.9 m/s<sup>2</sup>