



Wellrohr



Wellrohr

Ausführung: geschlossen
Material: Polyamid 6
Temperaturbereich: -40 bis +150 °C
chem. Eigenschaft: lösungsmittelbeständig
ölbeständig
Nennweite: 4,5 mm

Eignet sich ideal als Wellrohr für Wischwasser- und Unterdruckleitungen.

Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius mm	Gebindeart	ME	LE	Artikel-Nr.
7,3	4,3	0,15	8	Ring	Meter	5	51271140 1580941



IM SORTIMENT!
ERHÄLTlich!

Wellrohr

Ausführung: geschlossen
Material: Polyamid 6
Temperaturbereich: -40 bis +150 °C
Prüfzeichen: UL 94 HB
FMVSS 302 <100mm/min
Zulassungsart: ADR/GGVS-geprüft
chem. Eigenschaft: UV-beständig
lösungsmittelbeständig
ölbeständig
Gebindeart: Ring

Wandstärke mm	Biegeradius mm	Nennweite mm	Aussen-Ø mm	Innen-Ø mm	ME	LE	Artikel-Nr.	
0,15	11	7,5	10	6,6	Meter	50	51271150	
0,2	13	8,5	11,5	8,4	Meter	50	51271151	
	15	10	12,8	9,8	Meter	50	51271152	
0,3	20	12	15,7	12,3	Meter	50	51271153	
		13	16	12,7	Meter	50	51271154	
		25	14	18,5	14,2	Meter	50	51271155
		28	16	18,9	14,9	Meter	50	51271156
		30	17	21,1	16,6	Meter	50	51271157
		35	22	25,5	21,2	Meter	50	51271158
		40	23	28,4	23,1	Meter	50	51271159
		45	26	31,2	25,7	Meter	25	51271160
0,4	50	29	34,5	28,9	Meter	25	51271161	
	65	37	42,2	34	Meter	25	51271162	
	90	50	53,8	45,6	Meter	25	51271163	

