

KryTech 615

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Polyurethan
- **Länge (cm)** 24 to 29
- **Stärke (mm)**
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Schwarz / Grau
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
- **Außenverarbeitung** Handrücken unbeschichtet
- **Größe / EAN** 6 7 8 9 10 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 12 Paar/Beutel - 48 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



4X43D
ISO 13997 :
20 N (2039g)

ISO 13997 bestimmt die Kraft, die auf eine Klinge ausgeübt werden muss, um die Probe in einer Bewegung zu zertrennen.

Die Werte wurden nach ISO 13997 ermittelt und bilden den Durchschnitt aus mehreren Messungen. Einzelne Proben weisen eine höhere oder niedrigere Schnittfestigkeit als der Durchschnittswert auf. Daher kann das ausgewiesene Ergebnis nur einen allgemeinen Hinweis auf die Schnittfestigkeit des Materials geben.

Legende



SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-5 0-4 0-4
 └─ Durchstichfestigkeit
 └─ Weiterreißfestigkeit
 └─ Schnittfestigkeit
 └─ Abriebfestigkeit



LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374



SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374



SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421



SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Resistenz gegen große Mengen geschmolzenen Metalls
 └─ Resistenz gegen kleine Spritzer geschmolzenen Metalls
 └─ Strahlungswärme
 └─ Konvektive Hitze
 └─ Kontaktwärme
 └─ Brennverhalten



SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
 └─ Wasserdichtigkeit
 └─ Kontaktkälte
 └─ Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA®
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hoher Schnittschutz ohne Kompromiss zwischen Komfort, Fingerfertigkeit und Atmungsaktivität
- Gute Langlebigkeit verbessert die Produktivität und trägt zur Kostenoptimierung bei
- Nahtloser Handschuh mit sehr guten Sitz, hoher Fingerfertigkeit und Flexibilität
- Touchscreen fähig
- Das Schnittschutzlevel ist dank der Markierung auf der Rückseite des Handschuhs leicht erkennbar

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie / Automobilindustrie

- Montage feiner Bleche
- Schneiden von Aluminiumbändern sowie -blechen
- Umgang mit Blechen
- Metallbearbeitung

Baugewerbe (Tischler/Schreiner)

- Aufbau von Stahlbauten

Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)

- Umgang mit / Errichten von Metallkonstruktionen

Glasindustrie

- Umgang mit Glasplatten

Industriemaschinen / Metallverarbeitung

- Umgang mit schweren Blechen
- Wartung mit Schnittrisiko

Industrielle wartung

- Mechanische wartung

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Handschuhe für den geplanten Verwendungszweck ist zu prüfen, da die tatsächlichen Einsatzbedingungen am Arbeitsplatz von den «CE»-Prüfbedingungen abweichen können.
- Die Verwendung der Handschuhe ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Naturlatexproteine.
- Handschuhe nur anziehen, wenn die Hände trocken und sauber sind.
- Überprüfen Sie die Handschuhe auf Risse oder Löcher, bevor Sie sie erneut verwenden
- Handschuhe nicht in der Nähe sich drehender Maschinen bzw. -teile verwenden.

Lagerbedingungen

- Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor Hitze und Wärmequellen sowie Licht und Feuchtigkeit lagern

Waschanleitung

- Wischen Sie mit Öl oder Fett verunreinigte Handschuhe vor dem Ausziehen mit einem trockenen Tuch ab.
- Die Leistung der Handschuhe wird durch die Reinigung von bis zu 3 Reinigungszyklen * gemäß der Norm ISO 6330: 2012 unter den nachfolgend beschriebenen Bedingungen nicht beeinträchtigt: Verwendung einer Haushalts- oder Industrielwaschmaschine bei 60 °C (Prüfmethode 6M). Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder Anwendung von Reinigungs- oder Waschverfahren, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten der Handschuhe beeinflussen. Der Kunde bzw. die Wäscherei sind alleine verantwortlich für die Einhaltung der Waschbedingungen.
- * Test wie folgt: 3 aufeinanderfolgende Reinigungszyklen von ungetragenen Handschuhen.

Anleitung zum Trocknen

- Trocknen bei mäßigen Temperaturen gemäß Norm ISO 6630 : 2012 (Prozedur F).

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates als nicht gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die im Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/04/18/0697
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.** : 0075 - C.T.C. – rue H. FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07