

Pro-Line Ansaug System Reiniger Diesel

Beschreibung

Spezielles Aktiv-Lösungsmittel mit High-Tech Additivkombination zur Beseitigung von typischen Verschmutzungen und Ablagerungen im Dieselansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Verunreinigungen und Verschmutzungen wie Öl, Harz, Klebstoff usw. Es gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Betriebssicherheit dieselbetriebener Motoren. Zur vorbeugenden Anwendung bei der Inspektion empfohlen. Für Fahrzeuge mit AGR-Ventil (Abgasrückführungsventil) und DPf (Dieselpartikelfilter) geeignet.

Eigenschaften

- optimiert wirtschaftliche Anwendung
- einfache Anwendung
- Reinigung ohne Demontage möglich
- Dieselpartikelfilter geeignet
- schnelle Reinigung
- gute Reinigungswirkung

Technische Daten

Dichte	0,831 g/ml
Geruch	Charakteristisch / characteristic
Form	Flüssig, aerosol / liquid, aerosol
Farbe / Aussehen	Bernstein, trüb / amber, cloudy
Basis	Lösungsmittelgemisch / mixture of solvents
Flammpunkt	< 21 °C

Einsatzgebiet

Zur Reinigung des gesamten Ansaugsystems. Der Einsatz des Reinigers wird bei jeder Inspektion empfohlen, um stärkere Ablagerungen zu vermeiden. Nur für den Einsatz in Dieselmotoren geeignet!

Anwendung

Zugang zum Ansaugrohr schaffen und die Verschmutzung mittels Sprühstrahl entfernen. Durch die lange Sprühsonde kann der gesamte Ansaugkanal gereinigt werden. Motor starten und bei laufendem Motor (2000 Umdrehungen) mittels kurzen Sprühintervallen (2-3 Sekunden) den Ansaugtrakt reinigen. Wenn bei der Behandlung eine Drehzahlerhöhung > 1000 Umdrehungen auftritt, Sprühvorgang sofort abbrechen.

Achtung: Anwendung nur bei laufendem Motor!!!



Erhältliche Gebinde

400 ml Dose Aerosol	5168 D-GB-I-E-P
400 ml Dose Aerosol	2388 D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol	2858 D-DK-FIN-N-S
412 g Dose Aerosol	2730 GB-AUS

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.