

LUBEKRAFFT® LUBE MOTOSIERRAS OIL

Aceite para Lubricación externa de la cadena de motosierra.



Rev.: 5594x-0620

FICHA TECNICA

PRODUCT DATA SHEET

BENEFICIOS

- Alta resistencia a la oxidación.
- Alarga la vida útil de la cadena y la espada.
- Disminuye la fricción en la guía metálica de la cadena
- Adecuado para lubricación del rodamiento de la punta de la espada.



DESCRIPCION

Aceite especialmente formulado para motosierras en base de aceites minerales parafínicos, mejoradores de fricción y aditivos especiales depresores del punto de congelación.

APLICACIONES

LUBEKRAFFT® Lube Motosierras Oil ha sido desarrollado para afrontar con éxito las condiciones de trabajo más adversas a temperaturas de intemperie, carga y agua.



SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.

VIDA UTIL Y ALMACENAMIENTO

La vida mínima del producto se estima en 60 meses desde su fecha de fabricación si se mantiene en su envase original y almacenado a temperatura ambiente en lugar seco, evitando el agua, la humedad y cualquier fuente de ignición.

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS	METODO	ESPECIFICACIÓN
- Aspecto	K 30093	Líquido transparente
- Color	K 30093	Ámbar
- Densidad a 20°C g/cm ³	(ASTM-D-4052)	0.889
- Viscosidad		
. cSt a 40°C	(ASTM D-445)	80
. cSt a 100°C	(ASTM D-445)	9,5
- Índice de Viscosidad, mín.	(ASTM D2270)	112
- Punto de Congelación, °C	(ASTM-D-97)	-18

NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.

