

Allgemeine Verarbeitungshinweise: Um die einwandfreie Funktionalität des 3M Schnellwechsel-Poliersystems langfristig sicherzustellen, beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Verarbeitungshinweise. So haben Sie lange Freude daran.

WICHTIG!

Pads nur per Hand montieren und entfernen! Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, dies könnte den Sechskant beschädigen!



Der Adapter ist in der geöffneten Position, wenn Sie das offene Schloss-Symbol sehen können. In dieser Position ist er bereit, um das Pad anzubringen.

Vor der Inbetriebnahme:

- 1 Bringen Sie den Adapter direkt auf dem Maschinenschaft an – nicht auf einem Polierteller.



Wichtig: Nur per Hand montieren und entfernen. Verwenden Sie keine Werkzeuge oder Schraubenschlüssel, diese können den Sechskant beschädigen.

- 2 Polierpad auf dem Sechskantadapter zum Einrasten bringen bis es einrastet.




Wichtig: Stellen Sie sicher, dass das Pad eingerastet ist, bevor Sie die Maschine starten.

Abnehmen des Polierpads nach dem Gebrauch:



Ziehen Sie am Abstandshaltering, bis der Adapter einrastet. Das Pad kann nun entfernt werden!

Entfernen des Adapters:



Verwenden Sie das Pad, um den Adapter zu entfernen. Sperren Sie einfach das Gewinde auf der **Maschine** und entfernen Sie den Adapter mit dem montiertem Pad durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.