FICHA TÉCNICA

QUITA ETIQUETAS

1. Descripción

Producto formulado para desprender etiquetas, pegatinas y limpiar residuos adhesivos de vidrio, madera, metal, plástico y otros.

2. Propiedades:

- Acción rápida
- Elimina toda clase de etiquetas
- Muy fácil aplicación
- Olor a limón.
- Gran poder de humectación y penetración
- Exento de compuestos clorados (diclorometano).

3. Usos recomendados

Aplicar el producto hasta humedecer totalmente la superficie. Dejar actuar unos segundos y después ya se puede quitar la etiqueta con facilidad.

Ideal para el bricolaje, industria...

4. Presentación

Envases : De 520/400 ml.

5. Características técnicas:

• Propelente	Hidrocarburos, ricos en C3 y C4
• Viscosidad	10 – 11 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC).
• Aspecto	Líquido transparente
• Olor	Limón

• Temperatura de aplicación	De 10 a 35ºC
• Inflamabilidad	Extremadamente Inflamable
• Presión:	4 bars a 20ºC
	7-8 bars a 50ºC
• Vida del producto	10 años

6. Instrucciones

Agitar el envase unos segundos antes de su uso.

Vaporizar el producto abundantemente sobre la superficie a tratar y dejar actuar durante unos segundos (entre 30 y 60 segundos dependiendo del tipo de etiqueta a quitar). Aplicar una segunda capa si han quedado restos.

7. Seguridad y medio ambiente

Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones deben ser observadas. Para más información consultar la Ficha de Seguridad.

*Para Italia. Etiquetado medioambiental con los requisitos de identificación del material del envase para facilitar la recogida, reutilización y reciclado de los envases según el Decreto legislativo de 3 de septiembre de 2020, nº 116.



La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

NOVASOL SPRAY S.A.
Polígono Industrial Empalme - c/ Empalme nº27
Tel. 977 67 76 05 Fax. 977 67 80 72
43712 LLORENÇ DEL PENEDÈS –Tarragona-España
novasol@novasolspray.com