

Carburador PHBL

- Características expresadas en mm -

TIPO	VALOR X	Ø A	Ø B	C	Ø D	E
D1	1	2.45	1.50	15.4	-	-
D3	3	2.42	1.50	14	-	-
D21	21	2.50	1.80	20.2	-	-
D22	22	2.50	1.40	18	-	-
D23	23	2.46	1.00	22	-	-
D24	24	2.50	0.60	20	-	-
D25	25	2.50	1.40	16	-	-
D26	26	2.50	1.40	20	-	-
D27	27	2.50	1.80	16	-	-
D28	28	2.50	1.80	18	-	-
D29	29	2.50	1.80	20	-	-
D30	30	2.50	0.60	18	-	-
D31	31	2.50	0.60	22	-	-
D32	32	2.50	1.00	18	-	-
D33	33	2.50	1.00	20	-	-
D34	34	2.50	1.00	22	-	-
D35	35	2.46	1.40	18	-	-
D36	36	2.50	1.40	22	-	-
D37	37	2.50	1.40	24	-	-
D38	38	2.50	1.00	26	-	-
D39	39	2.50	0.95	25	-	-
D40	40	2.48	1.00	24	-	-
D41	41	2.52	1.00	24.5	-	-
D42	42	2.46	0.60	24	2.295	18
D43	43	2.50	0.60	26	2.227	18
D44	44	2.48	1.60	24	-	-
D45 *	45	2.50	0.60	26	2.227	18
D46	46	2.50	1.00	24	-	-

D47	47	2.52	1.40	26	-	-
D48	48	2.50	0.80	28	-	-
D49	49	2.50	1.40	26	-	-

