

## Motorbike Aceite filtrante de aire (Spray)

### Descripción

Aerosol especialmente desarrollado para humedecer filtros de aire de gomaespuma o de algodón. Las partículas de polvo y suciedad se retienen de forma fiable incluso en condiciones de utilización extremas, con lo que se reducen los daños en el motor. Garantiza un flujo de aire óptimo y, por lo tanto, la máxima potencia del motor.



### Propiedades

- resistente al agua
- aglutina polvo y arena
- mejora la capacidad de filtrado
- larga vida útil del motor
- disminuye el desgaste
- extrema capacidad adhesiva

### Datos técnicos

Base	polymers
Forma	liquid, aerosol
Olor	characteristic
Punto de combustión	-60 °C
Color / Aspecto	blue

### Campos de aplicación

Adecuado para todas las motocicletas de 2 y 4 tiempos, con motores de refrigeración por aire o agua equipados con filtros de aire de gomaespuma o de algodón.

### Aplicación

Primero golpear el filtro para eliminar la suciedad basta. Limpiar el filtro de aire con Liqui Moly Motorbike Limpiador del filtro de aire (n° de art. 1299) y, una vez evaporados los disolventes, humedecerlo con Motorbike Aceite filtrante de aire. Antes del montaje, dejar secar el filtro de aire aprox. 10-15 minutos.

**Al trabajar con Motorbike Aceite filtrante de aire, debe garantizarse una buena ventilación del local.**

### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 1604  
D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**