

Motorbike schokdemperolie

Beschrijving

Minerale schokdemperolie. Voorkomt de vorming van afzettingen en vermindert wrijving en slijtage. Onderdrukt schuimvorming, zelfs onder de zwaarste gebruiksomstandigheden. Absoluut verdraagzaam voor afdichtingen. De unieke formule zorgt voor een beter contactgevoel tussen band en wegdek. Dit verhoogt het rijplezier en de veiligheid.

Eigenschappen

- verhoogt de rijveiligheid
- grote slijtagebescherming
- voorkomt vorming van afzettingen
- uitstekende viscositeit
- zeer goede afdichtingscompatibiliteit
- uitstekende corrosiebescherming
- voorkomt schuimvorming

Technische gegevens

ISO-viscositeitsklasse	VG 15 DIN 51519
Dichtheid bij 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscositeit bij 40 °C	15,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeit bij 100 °C	3,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscositeitsindex	106 DIN ISO 2909
Pourpoint	-42 °C DIN ISO 3016
Vlampunt	194 °C DIN ISO 2592
Demulgeervermogen bij 54 °C	< 20 min DIN ISO 6614
Schuimgedrag bij 24 °C	30/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Schuimgedrag bij 24 °C na 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Kleur / uiterlijk	blue

Toepassings-Gebieden

Universeel te gebruiken in schokdempers van motorfietsen, brommers, snorfietsen en andere tweewielers.

Gebruik

Neem de voorschriften van de fabrikant van de schokdemper in acht, en die van de

tweewielerfabrikant.

Verpakking

1 l Bus kunststof	20960 D-GB-I-E-P
20 l Jerrycan kunststof	20961 D-GB

Onze informatie is gebaseerd op zorgvuldige onderzoeken en mag betrouwbaar heten, maar kan desondanks slechts vrijblijvend adviseren.

