

Quitarañazos

Descripción

Para eliminar arañazos profundos, niebla de pulverización y huellas de esmerilado en la pintura y para limpiar pinturas muy desgastadas. Apta para pulidoras.

Propiedades

- alisa la superficie pintada
- eliminación sin esfuerzo de capas de pintura cuarteadas
- elimina arañazos profundos
- exento de silicona
- fácil de pulir
- de fácil uso



exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Base	Abrasives, wax
Forma	viscous
Color / Aspecto	violet
Olor	characteristic
Densidad	1,04 g/ml
Punto de combustión	> 90 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	30 meses

Campos de aplicación

Para pinturas muy arañadas y desgastadas.

Aplicación

1. Limpiar previamente a fondo las superficies a tratar con champú de lavado de automóviles y secar con cuidado. 2. Agitar bien antes de usar. 3. A continuación, aplicar quitarañazos 2000 en una esponja dura para pulido manual (n.º de art. 21782) o en un paño de microfibras (n.º de art. 1651) y aplicar una capa fina describiendo movimientos circulares uniformes. Nota: Tener cuidado en las transiciones de carrocería, ya que el producto es muy abrasivo. 4. Tras la aplicación, eliminar los restos de pulimento con un paño de microfibras para pintura (n.º de art. 21783). Recomendación: Por último, sellar con cera dura y protectora para proteger la pintura durante más tiempo.

Nota: ¡No aplicar con calor directo ni sobre superficies pintadas que estén calientes!

Envases disponibles

100 ml Tubo de plástico 23068
E-P-H-RO-TR-GR

Nuestra información se basa en exámenes