

PIRELLI Deutschland GmbH  
Postfach 4014 80 • 80714 München  
Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 1 / 2

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN

Nr. 13053 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.  
Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.           | Handelsbezeichnung                              | Fahrzeugtyp                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| e1-92/61-00101/-          | <b>R 1150 RT</b>                                | <b>R22</b>                                      |
| Felgengrößen              | Bereifung vorne                                 | Bereifung hinten                                |
| 3.50 • 5.00 <sup>1)</sup> | 120/70 R 17 M/C 58V TL ME 880 MARATHON Front    | 170/60 R 17 M/C 78V reinf. TL ME 880 MARATHON   |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front      | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front      | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact   |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact   | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact   | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact   |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Angel ST              | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Angel ST              |
| 3.50 • 5.00 <sup>1)</sup> | 120/70 R 17 M/C 58V TL ME 880 MARATHON Front    | 170/60 R 17 M/C 72V TL ME 880 MARATHON #        |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Front      | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact # |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6            |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z8 Interact   |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z8 Interact   | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact # |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Strada         | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Diablo Strada #       |
| 3.50 • 5.00               | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL ME Z4 B FRONT #       | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL ME Z4 #               |

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).


Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein

Art der Auflagen: \_\_\_\_\_


### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.  
Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 21/06/2011

  
P. Misani  
Entwicklung

München, 21/06/2011

  
K. Diepold  
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelermoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelermoto.de)



PIRELLI Deutschland GmbH

Postfach 4014 80 • 80714 München

Telefon (089) 14908-302 • Fax (089) 14908-510

Seite 2 / 2

## UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG FÜR REIFEN- UMRÜSTUNGEN AN BMW-KRAFTRÄDERN

Nr. 13053 / 10

Beim nachstehend näher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der Fahrzeuggenehmigung eine BESCHRÄNKUNG in Form einer Fabrikats- oder Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nach durchgeführten fahrdynamischen Tests wird hiermit bestätigt, dass gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs gemäß StVZO erhalten (Verkehrsblatt 2000, S. 627).

| ABE / EG BE Nr.  | Handelsbezeichnung                              | Fahrzeugtyp                                     |
|------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| e1-92/61-00101/- | <b>R 1150 RT</b>                                | <b>R22</b>                                      |
| Felgengrößen     | Bereifung vorne                                 | Bereifung hinten                                |
| 3.50 • 5.00      | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Roadtec Z6 Interact # | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Roadtec Z6 Interact # |
| 3.50 • 5.00      | 120/70 ZR 17 M/C (58W) TL Diablo Rosso #        | 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Diablo Rosso #        |

# = Auslaufreifen

<sup>1)</sup> Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Übereinstimmungs-Bescheinigung, der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Bei der Montage der Reifen liegt somit eine Änderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Für den Reifentyp ist eine Typgenehmigung erteilt worden und eventuelle Einschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Fahrzeuges oder Einbauweisen, insbesondere die Anforderungen nach Kap.1, Anh. III der Richtlinie 97/24/EG, wurden geprüft. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, erlischt die Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (§19 Abs.3 Nr.2 StVZO).

Auflagen: ☐ Ja ☒ Nein


Art der Auflagen: \_\_\_\_\_

### WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN !

Die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben näher beschriebene Fahrzeug im unveränderten Originalzustand gemäß der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Die Unbedenklichkeitsbescheinigung ist mitzuführen. Diese Unbedenklichkeitsbescheinigung gilt auch für Fahrzeuge in der ungedrosselten Leistungsversion.

München, 21/06/2011

  
P. Misani  
Entwicklung

München, 21/06/2011

  
K. Diepold  
Leiter Kundendienst

Das Original dieser Bescheinigung ist einzusehen  
unter : [www.pirellimoto.de/metzelmoto.de](http://www.pirellimoto.de/metzelmoto.de)