



***rizoma***

---

## **ITA** – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro.

## **ENG** – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future.

## **FRA** – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadéquate, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit.

## **DEU** – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann.

## **ESP** – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro.

**ITA △ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.**

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su [www.rizoma.com](http://www.rizoma.com)).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

**O.E.M.: componenti originali.**

**ENG △ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.**

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on [www.rizoma.com](http://www.rizoma.com)).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.


3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.


Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

**O.E.M.: original equipment manufacturer.**

PART NUMBER  
**EE031**



PART NUMBER  
**EE031**



LIVELLO DI DIFFICOLTÀ  
DIFFICULTY LEVEL

Facile  
Simple



TEMPO DI MONTAGGIO  
TIME OF ASSEMBLAGE

10-15 min

**ITA** ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.

**ENG** ⚠ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. The warranty is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

**ITA** ⚠ – Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il sistema elettrico della motocicletta e provocare un incendio con conseguenti lesioni personali o la morte. Pericolo di folgorazione. Scollegare la batteria prima di iniziare a installare la luce del porta targa o il faro posteriore o gli indicatori di direzione. I connettori devono essere sempre isolati e rispettare la polarità nei collegamenti. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.


**ENG** ⚠ – Improper installation could damage the electrical system of the motorcycle and cause a fire, resulting in personal injury or death. Electrical shock hazard. Disconnect the battery before starting to install turn license plate bracket or rear light or the turn signals. The pins must always be isolated and respect the polarity in the connections. The warranty is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

## ELECTRIC WIRE POSITION

PART NUMBER

EE031

### Step 1



**⚠ WARNING:** SOME MODELS OF MOTORBIKE MUST CHANGE POSITION OF ELECTRIC WIRE. (SEE PHOTO EXAMPLE TRIUMPH BONNEVILLE)

**ATTENZIONE:** PER ALCUNI MODELLI DI MOTO INVERTIRE LA POSIOTN DEI FILI. (VEDI IMMAGINE ESEMPIO: TRIUMPH BONNEVILLE)

**ACHTUNG:** EINIGE MODELLE VON MOTORRAD MUSS POSITION VON STROM DRAHTWECHSEL. (SIEHE FOTOS BEISPIEL: TRIUMPH BONNEVILLE)

**ATTENTION:** CERTAINS MODE'LES DE MOTO DOIVENT CHANGER LA POSITION DU FIL E'LECTRIQUE. (VOIR PHOTOS EXEMPLE: TRIUMPH BONNEVILLE)

**PRECAUCIÓN:** ALGUNOS MODELOS DE MOVIMIENTO PARA HACER RETROCEDER LA POSICIÓN DEL ALAMBRE. (VER FOTO EJEMPLO: TRIUMPH BONNEVILLE)

rizoma

Relè kit intermittenza  
Signal flasher relay


PART NUMBER  
**EE031**

## BLINKGEBERRELAIS

Step 2


**⚠ ACHTUNG:** masse muss an anschluss G erfolgen. Bei verpolung kar blinkgeberrelais zerstört werden.

**Lösung mit negativer im Stecker integriert (3 pin-anschluss)**



- 1 Anschluss grün elektrischen Draht fuer masse (-) an "G" am relais;
- 2 Anschluss elektrischen Draht braun weiß fuer stromquelle (+) an "P" am relais;
- 3 Anschluss elektrischen schwarzen Draht verbraucher (blinker) an "L" am relais.


**Lösung mit negativer im Stecker nicht integriert (2 pin-anschluss)**



- 1 Anschluss grün elektrischen Draht fuer masse (-) an "G" am relais (nicht verwenden der grüne Draht-Anschluss);
- 2 Anschluss elektrischen Draht braun weiß fuer stromquelle (+) an "P" am relais;
- 3 Anschluss elektrischen schwarzen Draht verbraucher (blinker) an "L" am relais.


## Step 2

**⚠ ATTENTION: ne pas brancher le négatif antrène une dégradation du kit.**  
**Solution avec pôle de masse intégrée dans la prise original (3 broches)**



- 1 Connecter le câble vert du le négatif (masse du cadre) sur la position "G" du kit clignotant;
- 2 Connecter le câble marron-blanc du le signal positif sur la position "P" du kit clignotant;
- 3 Connecter le câble noir du le signal intermittent des clignotant sur la position "L" du kit clignotant.

**Solution avec pôle de masse non intégrée dans la prise original (2 broches)**



- 1 Connecter le câble vert du le négatif (masse du cadre) sur la position "G" du kit clignotant (ne pas utiliser le câble vert du connecteur);
- 2 Connecter le câble marron-blanc du le signal positif sur la position "P" du kit clignotant;
- 3 Connecter le câble noir du le signal intermittent des clignotant sur la position "L" du kit clignotant.


PART NUMBER  
**EE031**

## KIT INTERMITENCIA

Step 2


**⚠ PRECAUCIÓN:** asegurese que el polo negativo sea conectado correctamente antes de proceder a la instalación, en de otra manera este dispositivo podría dañarse.

### SOLUCIÓN CON NEGATIVO INTEGRADO EN CONECTOR ORIGINAL (3 TERMINALES)



- 1 Conectar el cable verde a la "G" (-) en la intermittenza teniendo presente que tiene que hacer tierra al bastidor;
- 2 Conectar el cable blanco-marrón el señal positivo (+) en la "P" en la intermittenza;
- 3 Conectar el cable negro el cable principal del intermitente en la posición "L" de la intermittenza.

### SOLUCIÓN CON NEGATIVO NO INTEGRADO EN CONECTOR ORIGINAL (2 TERMINALES)




- 1 Conectar el cable verde a la "G" (-) en la intermittenza teniendo presente que tiene que hacer tierra al bastidor (no utilice el cable verde del conector);
- 2 Conectar el cable blanco-marrón el señal positivo (+) en la "P" en la intermittenza;
- 3 Conectar el cable negro el cable principal del intermitente en la posición "L" de la intermittenza.

## Step 2


**⚠ ATTENZIONE:** COLLEGARE SEMPRE IL NEGATIVO (CAVO VERDE G),  
ALTRIMENTI IL KIT INTERMITTENZA SI PUO' DANNEGGIARE

### SOLUZIONE CON NEGATIVO INTEGRATO NEL CONNETTORE ORIGINALE (3PIN)



- 1 Collegare il cavo verde (G) da un negativo (massa sul telaio) alla posizione "G" dell'intermittenza;
- 2 Collegare il cavo marrone-bianco del segnale positivo alla posizione "P" dell'intermittenza;
- 3 Collegare il cavo nero del segnale della freccia alla posizione "L" dell'intermittenza

### SOLUZIONE CON NEGATIVO NON INTEGRATO NEL CONNETTORE ORIGINALE (2PIN)



- 1 Collegare il cavo verde (G) da un negativo (massa sul telaio) alla posizione "G" dell'intermittenza (non utilizzare il cavo verde del connettore);
- 2 Collegare il cavo marrone-bianco del segnale positivo alla posizione "P" dell'intermittenza;
- 3 Collegare il cavo nero del segnale della freccia alla posizione "L" dell'intermittenza


PART NUMBER  
**EE031**

## SIGNAL FLASHER

Step 2


**⚠ WARNING:** PLEASE MAKE SURE THAT THE GROUND POLE BEFORE INSTALLING. IT IS VERY IMPORTANT FOR YOU TO CONNECT THE GROUND POLE TO THE CORRECT POSITION OR THE FLASHER MAY BREAK.

### SOLUTION WITH GROUND POLE INTEGRATED IN ORIGINAL CONNECTOR(3 PINS)



- 1 Connect the green wire to ground "G" (-) in flasher;
- 2 Connect the brown-white wire of power pole to "P" (+) in flasher;
- 3 Connect the black wire of turn signal pole (the load pole) to "L" in flasher.

### SOLUTION WITH GROUND POLE NOT INTEGRATED IN ORIGINAL CONNECTOR(2 PINS)



- 1 Connect the green wire to ground "G" (-) in flasher (do not use the green wire of connector);
- 2 Connect the brown-white wire of power pole to "P" (+) in flasher;
- 3 Connect the black wire of turn signal pole (the load pole) to "L" in flasher.



**Note**  
**Note**



**r** rizoma

A series of horizontal dotted lines for writing, spanning the width of the page.

**ITA** – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

**ENG** – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

**ITA** – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto.

**ENG** – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

**FRA** – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

**DEU** – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen.

**ESP** – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.